

Zehnder Klaro Spa

Zasilanie wodne

Karta katalogowa

always the best climate



Grzejnik łazienkowy Zehnder Klaro Spa z rozstrzelonymi, horyzontalnie usytuowanymi rurami okrągłymi i również okrągłymi kolektorami pionowymi, połączonymi w całość przy użyciu precyzyjnej technologii spawania. Wyróżnikiem jest zmienna odległość pomiędzy rurami poziomymi - im wyżej tym większa odległość - co nadaje grzejnikowi lekkości i dynamizmu. Rura okrągła o średnicy 23 mm, kolektory zbiorcze o średnicy 38 mm. Złącze środkowe 50 mm na dolnej rurze poziomej. Odpowietrznik montowany w górnej części kolektora pionowego. Grzejnik zabezpieczony powierzchniowo i pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Zalety wersji z zasilaniem wodnym

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- złącze środkowe 2 x 1/2" na dolnej rurze poziomej i 2 x 1/2" w kolektorach
- pionowych, wyposażone w korki (możliwość montażu grzałki) (S027)
- zestaw montażowy
- odpowietrznik 1/2" + 2 x korek 1/2"
- opakowanie transportowe

Zalety

- prosta konstrukcja w rozsądnych cenach
- dostępne we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder
- łatwa instalacja
- zasilanie wodno-elektryczne bez trójnika przy połączeniu środkowym
- 50 mm.

Przegląd modeli

Wersja lakierowana

Model	H mm	L mm	Moc cieplna		
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
			W	W	W
ZSLS-100-050-05	1062	500	379	270	163
ZSLS-140-050-05	1372	500	468	333	202
ZSLS-170-050-05	1722	500	563	400	243

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442